

VELUX TWR 0K14 průměr 35 cm světlovod do šikmé střechy pevný tubus

9 980 Kč

Bez daně: 8 248 Kč



Doprava zdarma

Světlovod: unikátní osvětlení pro tmavé místnosti

Světlovod TWR 014 pevný tubus o průměru 35 cm, pro prifilovanou střešní krytinu

Sklon střechy

Světlovod TWR lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 60°.

Ovládání

Světlovod je pevně osazený prvek ve střeše a pohledu, který nemůže být ovládán.

Vlastnosti

- Pevný vysokoreflexivní tubus má až 98% odrazivost, což umožňuje vynikající prostup slunečního světla
- Světlovod je určen pro instalaci do skládané střešní krytiny maximální výšky 120 mm
- Slouží pro přivedení denního světla do místnosti uprostřed dispozice bez přirozeného zdroje světla
- Světlovod má integrované polyuretanové lemování s vrapovanou manžetou.
- Na vnější straně s pevným zasklením tvrzeným 4mm sklem opatřeným samočisticí úpravou.
- Na vnitřní straně ukončen kruhovým difuzérem v designu EdgeGlow s plastovým rámem a dvojitým akrylátovým sklem
- Množství přivedeného světla podstatně závisí na počasí, roční době, sklonu střechy, pozici slunce a délce tubusu.

Materiál

- Rám a lemování – černý polyuretan, NCS S 8505-B20G nebo jako RAL 9011.
- Křídlo – plast
- Tubus – pevný tubus z plechu s vysoce odrazivou fólií, součástí jsou dvě kolena pro napojení na střechu a strop

Provedení

Vnější rozměry rámu 47x47cm, průměr tubusu 350 mm, délka tubusu od 1,0 do 1,7 m

Použití

- Dodává se včetně všech komponentů pro napojení na venkovní i vnitřní straně
- Světlovod je dodáván s tubusem, který se sestává ze dvou kolena 45° a rovného dílu
- Délka tubusu je nastavitelná, možnost prodloužení do max. délky 6 m pomocí prodlužovacích dílů (ZTR)

Doplňkové součásti světlovodu

- Do jakéhokoli typu světlovodu lze snadno domontovat i nosič LED diodového osvětlení ZTL. Světlovod tak můžete používat ve dne i v noci bez nutnosti instalace dalších stropních svítidel. Nosič je umístěn přímo v tubusu světlovodu.
- Prodlužovací díl (ZTR)
- Ozdobný kroužek difuzéru ZTB – standardně se dodává v bílé barvě. Doplnkově je možné zakoupit kroužek difuzéru v jiném provedení v barvě hliníku, mosazi či mahagonu.

Světlovody VELUX do šikmých střech přinášejí přirozené denní světlo do chodeb, schodišť, koupelen a šatníků pod šikmými střechami, kde není možná montáž střešního okna Velux ani jiného zdroje osvětlení jako umělého. Pomocí vysoce odrazivého tubusu světlovodu je možné i během zatažených dní tyto prostory prosvětlit stejně intenzivně jako prostřednictvím tradiční 60W žárovky. Ušetřit tak můžete až 400 hodin svícení žárovkou ročně.



<http://www.cenexa.cz/stresni-okna-velux/svetlovody/velux-twr-014-prumer-35-cm-svetlovod-do-sikme-strechy-pevny-tubus>