

VELUX TWF 014 průměr 35 cm světlovod do šikmé střechy flexibilní tubus

7 722 Kč

Bez daně: 6 382 Kč



Světlovod TWF - flexibilní tubus, průměr 35 cm, pro profilovanou střešní krytinu

Sklon střechy

Světlovod TWF lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 60°.

Ovládání

Světlovod je pevně osazený prvek ve střeše a podhledu, který nemůže být ovládán.

Vlastnosti

- Světlovod je určen pro instalaci do skládané střešní krytiny maximální výšky 120 mm (nelze instalovat do falcované krytiny).
- Slouží pro přivedení denního světla do místnosti uprostřed dispozice bez přirozeného zdroje světla.
- Světlovod má integrované polyuretanové lemování s vrapovanou manžetou.
- Na vnější straně s pevným zasklením tvrzeným sklem opatřeným samočisticí úpravou.
- Na vnitřní straně ukončen dvojitým kruhovým difuzérem světla.

Materiál

- Rám a lemování - černý polyuretan, NCS S 8505-B20G nebo jako RAL 9011.
- Křídlo - plast
- Tubus - ohebný tubus z vysoce odrazivé hliníkové fólie

Provedení

Vnější rozměry rámu 47 x 47 cm, průměr tubusu 350 mm

Délka

Minimální a maximální vzdálenost od vnitřního pohledu k rovině osazení integrovaného lemování ,4 - 1,5 m



<http://www.cenexa.cz/stresni-okna-velux/svetlovody/velux-twf-014-prumer-35-cm-svetlovod-do-sikme-strechy-flexibilni-tubus>