


FAKRO LSF 270-300 60 x 120 protipožární stahovací půdní schod**10 391 Kč**
Bez daně: 8 588 Kč**Doprava ZDARMA****FAKRO LSF 270-300 60x120 PROTIPOŽÁRNÍ stahovací půdní schody s kovovým žebříkem**

(vnější rozměry rámu 58 x 118,5 cm)

Ohnivzdorné půdní schody **Fakro LSF** - stahovací tvoří bariéru proti ohni uvnitř budovy, zamezující průniku ohně a kouře do požárem nezasazených prostor.

Odolnost proti ohni schodů je EI2 = 60 minut (klasifikace dle EN 13501-2)**Schody jsou určeny pro výšku místnosti 270-300cm**

Stand. výška místnosti (10 nášl.stupňů): 270-300cm

- žebřík kratší o 1 stupeň (9 stupňů): 240-270cm

- žebřík delší o 1 stupeň (11 stupňů): 300-320cm (nástavný díl Fakro LSS)

Technické parametry Fakro LSF:

Max. zatížení: 200kg

Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]: 1,8

Tloušťka termoizolace [cm]: 3

Tloušťka poklopu [cm]: 5,6

Výška složených schodů [cm]: 46

Výška rámu [cm]: 14

Šířka stupně [cm]: 8

Délka stupně:

- 30cm pro schody 50x70

- **32cm pro schody 60x90, 60x120**

- 40cm pro schody 70x80, 70x90, 70x110, 70x120



ohnivzdorný poklop



krycí lišty



těsnění



protiskuzové stupně



možnost odebrání nebo přidání stupně



system rychlé montáže



system přizpůsobení délky žebříku
výšce místnosti

2 roky
záruka



kompletně smontovány,
připraveny pro rychlou
montáž ve stropě

Splňují normu: **EN 14975**

Certifikát a prohlášení o požární odolnosti



<http://www.cenexa.cz/pudni-schody-fakro/lsf-protipozarni/fakro-lsf-270-300-60-x-120-protipozarni-stahovaci-pudni-schod>